

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

MORTEROS DE REVOCO (Nº MR-03_20190501)

1. Nombre y código de Información

Marca comercial	Descripción	Clasificación s/EN 988-1
Myrsac 315	Mortero de cal para revocos interiores y exteriores	GP CSI W0
Myrsac 325	Mortero mixto hidrofugado para revocos exteriores	GP CSII W2
Myrsac 325B	Mortero mixto hidrofugado blanco para revocos exteriores	
Myrsac 350H	Mortero de cal hidráulica natural para revocos exteriores	
Myrsac 650	Mortero gris para revoco	GP CS III W0
Myrsac 750	Mortero gris para revoco	GP CS III W2
Myrsac 650H	Mortero gris hidrofugado para revoco	
Myrsac 750H	Mortero blanco hidrofugado para revoco	GP CSIV W0
Myrsac 630	Mortero gris para enfoscar	
Myrsac 730	Mortero blanco para enfoscar	GP CSIV W2
Myrsac 630H	M Mortero gris hidrofugado para enfoscar	

2. Nombre y dirección del fabricante



Materiales Inertes de Recuperación, S.A. (MIRSA)

Polígono Industrial Areta, C/Ezponda, 8
31620 – Huarte (Navarra)

3. Uso previsto

Morteros para revoco de uso corriente (GP) para usos interior y/o exterior, s/EN 998-1

4. Sistema de Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

5. Organismo Notificado

No Aplica

Morteros de Albañilería	Morteros de Revoco	Yesos	Cementos Cola	Morteros Técnicos	Áridos	Hormigones
-------------------------	---------------------------	-------	---------------	-------------------	--------	------------

6. Prestaciones Declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIASLES			PRESTACIONES											ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica	Norma	Ud	Myrsac 315	Myrsac 325	Myrsac 325B	Myrsac 350H	Myrsac 650	Myrsac 750	Myrsac 650H	Myrsac 750H	Myrsac 630	Myrsac 730	Myrsac 630H	
Resistencia a compresión	EN 1015-11	Categoría CS	CS I	CS II	CS II	CS II	CS III	CS III	CS III	CS III	CS IV	CS IV	CS IV	EN 998-1:2010
Reacción frente al fuego	EN 13501-1	Clase	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Adhesión	EN 1015-12	N/mm ²	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Forma de rotura	EN 1015-12	Categoría FP	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	
Absorción de agua	EN 1015-18	Categoría W	W 0	W 2	W 2	W 2	W 0	W 0	W 2	W 2	W 0	W 0	W 2	
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1015-19	μ	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	
Conductividad térmica	EN 1745 (Tabla A.12) V. Tabulado	W/mK (P=50)	PND	0,82	0,82	0,70	0,73	0,76	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	
Durabilidad (Ciclos hielo-deshielo)	EN 998-1 (Apdo 5.2.3.2)	-	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización											

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Javier Lanás
 Director de Calidad
 Huarte, 01 de mayo de 2019