



Producto: **Myrsac 230**

Descripción: **YESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN**



### DEFINICIÓN

Yeso fino especial de terminación de aplicación manual. Fraguado lento. Denominación YE/T según UNE 102-014

### APLICACIONES

Se emplea para el enlucido en capa fina de los trabajos de guarnecido de paramentos horizontales y verticales interiores realizados con yesos especiales y de proyección mecánica, así como enlucidos en capa fina sobre tabiques cerámicos, tabiques de paneles de escayola, paneles de cerámica revestidos de yeso etc.

### PRESENTACIÓN

SACOS: Sacos de 20 kg de dos hojas de papel. Se paletiza a razón de 960 kg/palet (48 sacos) que se protege con funda de plástico retráctil

### MODO DE EMPLEO

Espolvorear el yeso sobre el agua para una consistencia adecuada. Se recomienda una consistencia espesa. Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta uniforme. Dejar reposar unos 2 minutos. Aplicar manualmente en una o varias manos sucesivas.

### ALMACENAMIENTO

Los sacos se almacenarán en lugar cerrado y protegido de la humedad, recomendando su uso antes de tres meses a partir de la fecha de fabricación del producto indicada en el envase.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Índice de pureza	%	> 60
Dureza superficial	Shore C	> 60
Finura (retenido en tamiz 32 µm)	%	< 10
pH		> 8
Consistencia en mesa de sacudidas	mm	165 ± 5
Principio de fraguado (Aparato Vicat)	min	> 50

### MYRSAC 230



Hormigones Pamplona, S.A.

Pol.Talluntxe, II, Edif. CTH,  
31192 - Tajonar (Navarra)

2006

EN 13279-1

Yeso especial de terminación  
C6/20/2

Reacción al Fuego: A1

Aislamiento directo al ruido  
aéreo: PND

Resistencia térmica: PND