

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

## MORTEROS DE REVOCO (Nº MR-04\_20140101)

### 1. Nombre y código de Información

Marca comercial	Descripción	Clasificación s/EN 988-1
<b>Myrsac 660</b>	Microhormigón proyectable de alta resistencia	GP CSIII W0
<b>Myrsac 680</b>	Microhormigón Estructural Proyectable	
<b>Myrsac MK2-PR</b>	Mortero proyectable de alta resistencia	
<b>Myrsac MK2-PN</b>	Microhormigón estructural proyectable	
<b>Myrsac 680H</b>	Mortero de proyección hidrófugo de alta resistencia para enfoscar	GP CSIV W2

### 2. Nombre y dirección del fabricante



#### **Materiales Inertes de Recuperación, S.A. (MIRSA)**

Polígono Industrial Areta, C/Ezponda, 8  
31620 – Huarte (Navarra)

### 3. Uso previsto

Morteros para revoco de uso corriente (GP) para usos interior y/o exterior, s/EN 998-1

### 4. Sistema de Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

### 5. Organismo Notificado

No Aplica

## 6. Prestaciones Declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES							ESPECIFICACIÓN	
	Característica	Norma	Ud	Myrsac 660	Myrsac 680	Myrsac MK2-PR	Myrsac MK2-PN		Myrsac 680H
Resistencia a compresión	EN 1015-11	Categoría CS	CS IV	CS IV	CS IV	CS IV	CS IV	CS IV	EN 998-1:2010
Resistencia a compresión	EN 1015-11	N/mm <sup>2</sup>	>15	> 25	> 15	> 25	> 25	> 25	
Reacción frente al fuego	EN 13501-1	Clase	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Adhesión	EN 1015-12	N/mm <sup>2</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Forma de rotura	EN 1015-12	Categoría FP	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	
Absorción de agua	EN 1015-18	Categoría W	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 2	
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1015-19	μ	PND	PND	PND	PND	PND	PND	
Conductividad térmica	EN 1745 (Tabla A.12) V. Tabulado	W/mK (P=50)	PND	0,83				0,71	
Durabilidad (Ciclos hielo-deshielo)	EN 998-1 (Apdo 5.2.3.2)	-	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización						

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Eduardo Closas  
 Director Técnico  
 Huarte, 03 de febrero de 2014